

MiniDIN-Steckverbinder, ungeschirmt, teilgeschirmt und vollgeschirmt
MiniDIN-connector, unshielded, partial shielded and full shielded



Isolierkörper
PBT, UL94V-0

Kontakte
Messing, Verzinkt

Strombelastbarkeit
2A DC

Nennspannung
12V DC

Kontaktwiderstand
100mΩ max

Betriebstemperatur
-25°C - +85°C

Insulator
PBT, UL94V-0

Contacts
Brass, tin plated

Current rating
2A DC

Current voltage
12V DC







Contact resistance
100mΩ max.

Operating temperature
-25°C - +85°C



ohne Schirmung/no shield

Teilgeschirmt, 4 Seiten/partial, shielded 4 sides

Vollgeschirmt, 5 Seiten/full shielded, 5 sides



Ansicht von unten/bottom view



Bestellcode : **A - DIO - x / x**
 Ordercode :

Bitte „x“ durch die unten geeignete Option ersetzen
 Please replace „x“ with appropriate option listed below

1. 2.

1.

Ausführung
 M -Buchse, ohne Schirmung
 PS -Buchse, Teilgeschirmt 4 Seiten *
 FS -Buchse, Vollgeschirmt 5 Seiten

Version
 M -Socket, no shield
 PS -Socket, partial shielded 4 sides *
 FS -Socket, full shielded 5 sides

2.

Polzahl
 03, 04, 05, 06, 07, 08

No. of contacts
 03, 04, 05, 06, 07, 08

* auf Anfrage

* on request

PC 99 colour available on request